

平安建材オリジナルカタログ

「ライフセレクトカタログ VOL13」

が出来上がりました！

あなたのライフスタイルにあった商品をお選びください。




おすすめポイント！

- ① 掲載の大手メーカー商品より、キッチン、バス、洗面（スタンダード）の3点セットがお買い得価格で選べます。  
掲載商品ならどのメーカーを選んでもOK！  
※洗面化粧台（グレードアップタイプ）を選択の場合はオプション価格になります
- ② 標準3点セットに加えて掲載トイレ・給湯機なども合わせ4点・5点での選択もできます。  
今回よりタンクレストイレも新しく掲載されています。
- ③ その他に今話題のウイルス対策商品など多数掲載しておりますので是非ご活用下さい。

詳しくは担当営業まで！

システムキッチン

Panasonic  
TOCLAS  
Housetec  
LIXIL  
クリナップ  
WOODONE



システムバス

Panasonic  
LIXIL  
TOCLAS  
TOTO  
クリナップ  
Housetec



洗面化粧台

Panasonic  
Housetec  
TOTO  
EIDAI



グレードUP洗面化粧台

Panasonic  
TOTO  
Housetec  
LIXIL  
TOCLAS



トイレ

トイレ

LIXIL TOTO

トイレ(タンクレス)

Panasonic LIXIL  
TOTO



給湯器

給湯器

NORITZ Rinnai  
CORONA DAIKIN

# 省エネ基準

# 説明義務化

制度令和3年4月施行

**適合**

2021年4月より、建築士から建築主に対して、省エネ基準の適否を書面での**説明が義務化**になります。**不適合**

ご提案中の住宅は省エネ基準に適合しております。



ご提案中の住宅は省エネ基準に適合していません。



安心

良かった～

(自信をもっておすすめ!)

(困ったなあ)

適合するには。。。値段が上がる。。。再見積り提出。。。

不安

安いから仕方ないかあ～



大丈夫なのかな? でも値段が上がってしまう。。

対象

300㎡未満の原則全ての住宅・非住宅(戸建住宅や小規模店舗等が対象)  
※増改築も含む

説明者

建築士が建築主に説明

説明内容

①省エネ基準への適否  
②省エネ基準に適合しない場合省エネ性能確保のための措置

説明方法

書面(建築士事務所の保存図書に追加予定)

省エネ基準(5/6地域)  
断熱等性能等級4(長期優良住宅)  
UA値:0.87

どうすれば。。。

Answer



- ①断熱に関する標準仕様をH28省エネ基準にする
- ②省エネ適合にする場合の断熱仕様と価格を理解する

断熱の仕様を適合基準にするのがおすすめ!

省エネ基準の説明義務化で困らない為に。平安おすすめ商品をご紹介します!



## 〈仕様規定〉

### 仕様基準の断熱基準

※断熱等性能等級4(5・6・7地域(木造の単位住戸・充填断熱工法))  
※各部位必要な熱抵抗値(赤字)以上にならなければいけません。

屋根	(4.6)	(4.8)	ネオマフォーム 旭化成建材 95mm イソバール・スタンダード マグ・イソバール(180mm) 90mm×2層
天井	(4.0)	(4.1)	イソバール・スタンダード マグ・イソバール 155mm
壁	(2.2)	(2.2)	ポリカッパ(R2.2) マグ・イソバール 100mm
床	外気に接する部分 (3.3)	(3.3)	ネオマフォーム 旭化成建材 66mm
	その他の部分 (2.2)	(2.3)	ネオマフォーム 旭化成建材 45mm
土間床等 外周部の基礎	外気に接する部分 (1.7)	(1.8)	ネオマフォーム 旭化成建材 35mm
	その他の部分 (0.5)	(1.0)	ネオマフォーム 旭化成建材 20mm

### 仕様基準の開口部比率の基準

※断熱等性能等級4(5・6・7地域(木造の単位住戸・充填断熱工法))

開口部の熱貫流率 <b>3.49以下</b> ※床面積の2%以下の小窓は対象外	(組合わせ例)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●複合サッシ+LOW-Eペア(A9mm未満)</li> <li>●複合サッシ+LOW-Eペア(G4mm以上G8mm未満)</li> <li>●複合サッシ+ペアガラス(A11mm以上)</li> <li>●樹脂サッシ+ペアガラス(A13mm未満)</li> </ul>
日射遮蔽 <b>0.49以下</b> ガラスの日射熱取得率が(LOW-Eガラス) ※LOW-Eガラス以外の場合は日射遮蔽処置が必要です。	(日射遮蔽処置の例)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●0.74以下にひさしや軒の設置</li> <li>●外付けブラインドか紙障子の設置</li> </ul> <p>※レースカーテンや内付けブラインドは不可</p>

### 断熱等性能等級4

規定以上の断熱性能商品(仕様規定)を使うことで外皮計算や開口部比率の算出が不要となります。



### 特別得点!

平安断熱チラシを見た。とご注文頂いたお客様へ

- ①マグ・イソバール イソバールスタンダードR2.2 床トップ商品特別値引き有り
- ②旭化成建材 ネオマフォーム66mm・45mm 特別値引き有り

↑性能が良いので厚さを薄くできるで枚単位もお得

※「平安断熱チラシを見た」とご注文下さい。

※割引は初回採用分のみになります。

断熱

開口部

お問い合わせ

HEIAN KENZAI  
**平安建材**  
株式会社

営業本部

TEL 075-312-3820

企画部

075-312-3221